

Frischwaretheke Pablo 2 100 U

Frischwaretheke Pablo mit Umluftkühlung mit Frontblende in elegantem Edelstahl Scotch Brite I 301 gefertigt. Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas mit einer gebogenen Frontklappscheibe die für eine leichte Reinigung geöffnet werden kann. Die Kühltheke Pablo verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und einer separat schaltbaren energiesparenden LED - Auslagenbeleuchtung. Die Ausstellungsfläche gefertigt aus Edelstahl CNS 18/10 (Chromnickelstahl (AISI 304) bietet mit einer Tiefe von 670mm ausreichend Platz. Zusätzlicher Stauraum bietet die Kühltheke über ein gekühltes Reservefach mit einer maximalen Tiefe von 390mm und einer Höhe von 220mm. Je nach Größe der Frischwaren-Kühltheke ist der Zugang zum gekühltem Reservefach mittels 1 oder 2 Türen möglich. Im Bedienbereich verfügt die Kühltheke über eine Granitarbeitsplatte mit einer Tiefe von 280mm. Der Verdampfer der Kühltheke ist natürlich für eine lange Lebensdauer beschichtet. Die Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, dabei wird das Tauwasser in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare Ausgleichsfüße um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Die Frischwarenkühltheke ist mit einer Frontblende in Scotch Brite I 301 versehen. Die untere Frontblende ist in graulackiert, die Seitenteile und Stoßleiste in Kunststoff und grau gefertigt damit bietet diese Theke einen vielfältigen Einsatzbereich auch im Ladenbau. Auf Wunsch kann die Kühltheke Pablo auch in vielen weiteren Frontfarben wie Grün, Orange, Weiß, Rot und Blau (keine RAL-Farben) gegen Mehrpreis geliefert werden.



Artikel-Nr.: 821812
GTIN: 4059395031744



Produktvorteile:

- Frischwarenkühltheke
- Umluftkühlung
- Gebogener Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontklappscheibe
- Wagenabweiser
- Leichte Reinigung durch öffnen der Frontscheibe
- Beschichteter Verdampfer für lange Lebensdauer
- Energiesparende LED - Auslagenbeleuchtung
- Beleuchtung separat schaltbar
- Granitarbeitsplatte (Rosa Beta) 280mm Tiefe
- Ausstellungsfläche aus Edelstahl CNS 18/10 AISI 304
- Auslagentiefe 670mm
- Reservefach mit Unterbaukühlung
- Reservefach Tiefe 390mm, Höhe 220mm
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	1040 mm
Tiefe	910 mm
Höhe	1280 mm

Tiefe innen	670 mm
Aufstellart	Standgerät

Temperaturbereich von +/- 0 °C

Temperaturbereich bis +2 °C

Anzahl der Türen 1

Innenbeleuchtung Ja

Außenmaterial Edelstahl Scotch Brite I 301, Seitenwände Kunststoff grau

Innenmaterial Auslagefläche CNS, Reservefach Stahlblech weis

Anschlusswert Elektro 0,286 kW

Spannung 230 Volt

Bruttogewicht 161 kg

Serienzubehör Wagenabweiser

Ausstellungsfläche	0,73 m ²
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Reservefach	Ja
Aggregat	Luftgekühlt
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	105 g

Energiedaten

Luftschallemission	53 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	+7 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,69 m ²
Energieverbrauch im Jahr	1460 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzindex EEI	58,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M2
Lichtquellenart	LED
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



ZOIN SRL PATAGONIA 1040



1460 kWh/annum



2019/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de