

Wandkühlregal Pinto 200 mit Schiebetüren selbstschließend

Wandkühlregal Pinto dreiseitig aus CNS mit seitlichen Glasscheiben und 2 selbstschließenden Schiebetüren für einen optimalen Blick auf Ihre Produkte. Die Schiebescheiben und die Seitenscheiben sind aus Isolierglas gefertigt und in einem Kunststoffrahmen eingelassen.

Beleuchtung separat schaltbar. Rückwand außen Stahlblech. Gegenüber offenen Wandkühlregalen ist das Wandkühlregal mit Schiebetüren sehr energiesparend.

Das Wandkühlregal verfügt serienmäßig über 3 höhen-/neigungsverstellbare Regalöden mit einer Tiefe von 340 mm und einer max. Belastbarkeit von 20 kg pro Meter.

Das Wandkühlregal ist mit einer elektronischen Steuerung, digitalen Temperaturanzeige und eine Tauwasserverdunstung auf energiesparender Heißgasbasis mit Notüberlaufbehälter und separater Heizung ausgestattet.



Artikel-Nr.: 825821
GTIN: 4059395012729



Produktvorteile:

- CNS-Seitenteile mit Panorama-Isolierglasscheiben
- Selbstschließende Schiebetüren aus Isolierverglasung
- Rahmen der Schiebetüren aus Kunststoff
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebauter Lichtschalter
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Scannerschienen
- 3 höhen- und neigungsverstellbare Böden
- Regalbodentiefe 340 mm, Belastung 20 kg je lfd. Meter
- Auslagetiefe im Grundboden 540 mm
- Energiesparende Heißgas- Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Bitte beachten Sie die Geräusch und Wärmentwicklung in kleinen Räumen

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	2000 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	1820 mm

Aufstellung	Verkaufsraum
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	+2 °C
Temperaturbereich bis	+6 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Dreiseitig CNS, Seitenteile Edelstahl mit Glas,
Innenmaterial	CNS, Glas

Anschlusswert Elektro	1,375 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	355 kg
Serienzubehör	3 höhen- u. neigungsverstellbare Böden
Ausstellungsfläche	2,99 m ²
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Energiedaten

Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,15 m ²
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	27,7
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der seit dem 01.03.2021 gültigen EU-Verordnung 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



3182 kWh/annum



8102/6102

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de